



LV HRC fuse base Sz. 1, 1-pole 250 A 690 V (1000 V) flat terminal

Versiyon		
ürün marka adı	SETRON	
ürün tanımı	NH sigorta sistemi	
yiv modeli / bağlantı vidası	M10	
ürün modeli	NH alt parçası	
Genel teknik veriler		
kutup sayısı	1	
sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	NH1	
kullanım kategorisi	yok	
Besleme gerilimi		
besleme gerilimi		
• AC'de / anma değeri	690 V	
• DC'de	440 V	
Elektrik		
işletim akımı		
• 35 °C'de / anma değeri	235 A	
• 40 °C'de / anma değeri	230 A	
• 45 °C'de / anma değeri	222,6 A	
• 50 °C'de / anma değeri	215 A	
• 55 °C'de / anma değeri	207,6 A	
• 60 °C'de / anma değeri	202,6 A	
• 65 °C'de / anma değeri	192,6 A	
• 70 °C'de / anma değeri	185 A	
• AC'de / anma değeri	250 A	
Ürün Detayı		
ürün bileşeni / içeri çevirme tertibatı	Hayır	
sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu)		
• AC'de / anma değeri	120 kA	
• DC'de / anma değeri	25 kA	
Bağlantılar		
sıkma torku / vida bağlantısında / maksimum	38 N·m	
elektrik bağlantısı modeli	Yassı bağlantı ile	
• ana devre için	yassı bağlantı	
Mekanik Tasarım		
sabitlenme türü	sabit monte	
sabitlenme türü / sürgülü montaj	Hayır	
net ağırlık	760 g	
General Product Approval	Declaration of	Test Certificates

[Type Test Certificates/Test Report](#)[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping

other

[Environmental Confirmations](#)[Miscellaneous](#)[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NH3230>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NH3230>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3230**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

