



SENTRON, Fuse switch disconnecter 3NP1, 3-pole, NH00, 160 A, for assembly and installation on mounting plate, flat terminal, Cover level 45 mm

Versiyon

ürün marka adı	SENTRON
ürün tanımı	gortalı yük devre kesici anahtar 3NP1
ürün modeli	Kapatici yüzey 45 mm
sigorta kontrolü modeli	yok
çalıştırma elemanı modeli	Kapak kolu
yük anahtarı modeli / çubuk formu	Hayır
anahtar tahriki modeli / motor tahriki	Hayır

Genel teknik veriler

kutup sayısı	3
cihaz modeli	Montaj plakası üzerine kurulum ve montaj için
ayırma mandalı ebadı	00 ve 000
sigorta elemanı ebadı	NH000, NH00
geçiş akımı / kapalı anahtarda / maksimum izin verilen	23 kA
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik	2 000
güç faktörü	
• AC-22 B'de	0,65
• AC-23 B'de	0,45
• kapasitif yükte	-0,25
sigorta sistemi	AY-Sigortası [Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherung: Alçak gerilim-Yüksek gerilim sigortası]
kirlilik derecesi	3

Gerilim

izolasyon gerilimi	
• anma değeri	690 V
• kirlilik derecesi 3'te / AC'de / anma değeri	690 V
• kirlilik derecesi 2'de / AC'de / anma değeri	1 000 V
güç faktörü / AC-21 B'de	0,95
şok gerilim mukavemeti / anma değeri	8 kV
işletim gerilimi	
• AC'de / anma değeri / maksimum	690 V
• DC'de / anma değeri	440 V
• DC'de / anma değeri / maksimum	440 V

Koruma sınıfı

IP koruma türü	
• kapalı anahtarda / panel veya kablo papuç kapaklı	IP40
• kapalı anahtarda / panel veya kablo papuç kapaksız	IP30
• ön tarafta	IP40
• açık	IP20

Dağıtma	
güç kaybı [W]	
• konvansiyonel termik nominal akımda / sigortasız / kutup başına	5 W
• konvansiyonel termik nominal akımda / sigortasız / cihaz başına	15 W
• akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	17 W
• sigorta / sigorta başına / maksimum	12 W
Elektrik	
işletim akımı	
• 35 °C'de / anma değeri	160 A
• 40 °C'de / anma değeri	155 A
• 45 °C'de / anma değeri	145 A
• 50 °C'de / anma değeri	140 A
• 55 °C'de / anma değeri	133 A
• AC'de / anma değeri	160 A
• AC-23 B'de / 690 V'ta / anma değeri	35 A
• AC-23 B'de / 500 V'ta / anma değeri	63 A
• AC-23 B'de / 400 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-23 B'de / 240 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-22 B'de / 690 V'ta / anma değeri	125 A
• AC-22 B'de / 500 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-22 B'de / 400 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-22 B'de / 240 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-21 B'de / 690 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-21 B'de / 500 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-21 B'de / 400 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-21 B'de / 240 V'ta / anma değeri	160 A
• DC-23 B / 440 V'ta / anma değeri	63 A
• DC-23 B / 240 V'ta / anma değeri	100 A
• DC-23 B / 120 V'ta / anma değeri	100 A
• DC-22 B / 440 V'ta / anma değeri	125 A
• DC-22 B / 240 V'ta / anma değeri	160 A
• DC-22 B / 120 V'ta / anma değeri	160 A
• DC-21 B / 440 V'ta / anma değeri	160 A
• DC-21 B / 240 V'ta / anma değeri	160 A
• DC-21 B / 120 V'ta / anma değeri	160 A
geçiş akımı / hızlı açmada / maksimum izin verilen	15 kA
Ana devre	
işletim akımı	
• anma değeri	160 A
• kapasitif yükte / 400 V'ta / anma değeri	72 A
• kapasitif yükte / 500 V'ta / anma değeri	55 A
Yardımcı devre	
değiştirici sayısı / yardımcı kontaklar için	0
açıcı sayısı / yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı / yardımcı kontaklar için	0
Uygunluk	
kullanma uygunluğu	
• ana anahtar	Hayır
• yük ayırma anahtarı	Evet
• ACİL-KAPAT şalteri	Hayır
• emniyet anahtarı	Evet
• bakım/onarım anahtarı	Evet
Ürün Detayı	
ürün donanımı / kilit	Evet
• ürün bileşeni / alarm anahtarı	Hayır
• ürün fonksiyonu / faz kesintisi kontrolü	Hayır

• ürün bileşeni / alçak gerilim tetikleyicisi	Hayır
• ürün bileşeni / ön kontaklı alçak gerilim tetikleyicisi	Hayır
ürün özelliği / mühürlenebilir	Evet
ürün ilavesi / yardımcı anahtar	Evet
ürün ilavesi / opsiyonel	
• kilitlenebilirlik	Evet
• motor tahriki	Hayır
• faz kesintisi kontrolü	Evet
• sigorta kontrolü	Evet
• gerilim tetikleyicisi	Hayır
• aşırı gerilim koruma kontrolü	Evet

Ürün fonksiyonu

ürün fonksiyonu	
• sigorta kontrolü	Hayır
• aşırı gerilim koruma kontrolü	Hayır

Bağlantılar

elektrik bağlantısı düzeni / ana devre için	diğer
bağlanabilir kablo kesiti / ana kontaklar için	
• tek telli veya çok telli / minimum	2,5 mm ²
• tek telli veya çok telli / maksimum	95 mm ²
• çok telli / minimum	2,5 mm ²
• çok telli / maksimum	95 mm ²
sıkma torku / vida bağlantısında	
• minimum	10 N·m
• maksimum	12 N·m
bağlanabilir iletken kesit türü / lamine iletkenler / maksimum	24 x 12 mm
bağlantı tekniği türü	Yassı bağlantı
elektrik bağlantısı modeli / ana devre için	bara bağlantısı

Mekanik Tasarım

yükseklik	202 mm
genişlik	105,8 mm
derinlik	86,5 mm
sabitlenme türü	Montaj plakası
sabitlenme türü	
• zemin montajı	Evet
• 4 delikli sabitlemeli ön montaj	Hayır
• ortadan sabitlemeli ön montaj	Hayır
• ray montajı	Hayır
montaj pozisyonu	yatay/dikey
net ağırlık	0,73 kg

Çevresel koşullar

ortam sıcaklığı / işletim sırasında	
• minimum	-25 °C
• maksimum	55 °C
ortam sıcaklığı / depolama sırasında	
• minimum	-50 °C
• maksimum	80 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity



Miscellaneous



UK Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping

other

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NP1133-1CA10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NP1133-1CA10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1133-1CA10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





