



SIRIUS yumuşak yol verici 400 V'taki değerler, 40 °C standart: 432 A, 250 kW kök 3: 748 A, 400 kW AC 200-460 V, AC 230 V vida klemensleri !!! üretimi biten ürün !!! takipçi sistemi, SIRIUS 3RW5'tir, tercih edilen takipçi sistem tipi: >>3RW5547-6HA14<<

Genel teknik veriler		
ürün marka adı		SIRIUS
ürün donanımı		
• entegre köprüleme temas sistemi		Evet
• tristörler		Evet
ürün fonksiyonu		
• cihazın öz koruması		Evet
• motor aşırı yük koruması		Evet
• termistör motor koruması değerlendirmesi		Evet
• harici sınırlama		Evet
• ayarlanabilir akım sınırlayıcı		Evet
• kök 3 anahtarlama		Evet
ürün bileşeni motor freni çıkışı		Evet
izolasyon gerilimi anma değeri	V	690
kirlilik derecesi		3, IEC 60947-4-2 uyarınca
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca		Q
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca		G
Güç elektroniği		
ürün tanımı		Yumuşak yolverici
işletim akımı		
• 40 °C'de anma değeri	A	432
• 50 °C'de anma değeri	A	385
• 60 °C'de anma değeri	A	335
işletim akımı trifaze akım motoru için kök 3 anahtarlama		
• 40 °C'de anma değeri	A	748
• 50 °C'de anma değeri	A	667
• 60 °C'de anma değeri	A	580
mekanik güç çıkışı trifaze akım motoru için		
• 230 V'ta		
— standart anahtarlama 40 °C'de anma değeri	kW	132
— kök 3 anahtarlama 40 °C'de anma değeri	kW	250
• 400 V'ta		
— standart anahtarlama 40 °C'de anma değeri	kW	250
— kök 3 anahtarlama 40 °C'de anma değeri	kW	400
mekanik güç çıkışı [hp] 3 fazlı trifaz motor için 200/208 V'ta standart anahtarlama 50 °C'de anma değeri	hp	125
işletim frekansı anma değeri	Hz	50 ... 60
bağıl negatif tolerans işletim frekansı	%	-10

bağıl pozitif tolerans işletim frekansı	%	10
işletim gerilimi standart anahtarlama anma değeri	V	200 ... 460
bağıl negatif tolerans işletim gerilimi standart anahtarlama	%	-15
bağıl pozitif tolerans işletim gerilimi standart anahtarlama	%	10
işletim gerilimi kök 3 anahtarlama anma değeri	V	200 ... 460
bağıl negatif tolerans işletim gerilimi kök 3 anahtarlama	%	-15
bağıl pozitif tolerans işletim gerilimi kök 3 anahtarlama	%	10
minimum yük [%]	%	8
ayarlanabilir motor akım motor aşırı yük koruması için minimum nominal değer	A	86
sürekli işletim akımı [% 40 °C'de]	%	115
güç kaybı [W] işletim akımında 40 °C'de işletim sırasında tipik	W	232
Kontrol devresi/ Kumanda		
gerilim türü kontrol besleme gerilimi		AC
kontrol besleme gerilimi frekansı 1 anma değeri	Hz	50
kontrol besleme gerilimi frekansı 2 anma değeri	Hz	60
bağıl negatif tolerans kontrol besleme gerilimi frekansı	%	-10
bağıl pozitif tolerans kontrol besleme gerilimi frekansı	%	10
kontrol besleme gerilimi 1 AC'de		
• 50 Hz'de anma değeri	V	230
• 60 Hz'de anma değeri	V	230
bağıl negatif tolerans kontrol besleme gerilimi AC'de 50 Hz'de	%	-15
bağıl pozitif tolerans kontrol besleme gerilimi AC'de 50 Hz'de	%	10
bağıl negatif tolerans kontrol besleme gerilimi AC'de 60 Hz'de	%	-15
bağıl pozitif tolerans kontrol besleme gerilimi AC'de 60 Hz'de	%	10
gösterge modeli hata sinyali için		Ekran
Mekanik veriler		
genişlik	mm	210
yükseklik	mm	230
derinlik	mm	298
sabitlenme türü		vidalı sabitleme
montaj pozisyonu		dikey montaj düzleminde +/-90° döndürülebilir, dikey montaj düzleminde +/- 22.5° öne ve arkaya eğilebilir
uyulması gereken mesafe sıralı montajda		
• yukarı	mm	100
• yanlarda	mm	5
• aşağı doğru	mm	75
iletken uzunluğu maksimum	m	500
kutup sayısı ana devre için		3
Bağlantılar/ Terminaller		
elektrik bağlantısı modeli		
• ana devre için		bara bağlantısı
• yardımcı ve kontrol devreleri için		vida bağlantısı
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için		0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için		3
değiştirici sayısı yardımcı kontaklar için		1
bağlanabilir iletken kesit türü ana kontaklar için çerçeve terminali için ön bağlama noktasının kullanımında		
• ince telli kablo uç işlemeli		70 ... 240 mm ²
• ince telli kablo uç işlemesiz		70 ... 240 mm ²
• çok telli		95 ... 300 mm ²
bağlanabilir iletken kesit türü ana kontaklar için		

çerçeve terminali için arka bağlama noktasının kullanımında		120 ... 185 mm ² 120 ... 185 mm ² 120 ... 240 mm ²
bağlanabilir iletken kesit türü ana kontaklar için çerçeve terminali için her iki bağlama noktasının kullanımında		min. 2x 50 mm ² , max. 2x 185 mm ² min. 2x 50 mm ² , max. 2x 185 mm ² max. 2x 70 mm ² , max. 2x 240 mm ²
bağlanabilir iletken kesit türü AWG hatlarında ana kontaklar için çerçeve terminali için		250 ... 500 kcmil 3/0 ... 600 kcmil min. 2x 2/0, max. 2x 500 kcmil
bağlanabilir iletken kesit türü DIN kablo soketi için ana kontaklar için		50 ... 240 mm ² 70 ... 240 mm ²
bağlanabilir iletken kesit türü yardımcı kontaklar için		2x (0,5 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
bağlanabilir iletken kesit türü AWG hatlarında		2/0 ... 500 kcmil 2x (20 ... 14) 2x (20 ... 16)
Ortam koşulları		
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte	m	5 000
çevre kategorisi		2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (maks. düşme yüksekliği 0,3 m) 1K6 (yoğuşma yalnızca ara sıra), 1C2 (tuz sisi yok), 1S2 (cihaz içerisine kum girmemelidir), 1M4 3K6 (buz oluşumu yok, yoğuşma yok), 3C3 (tuz sisi yok), 3S2 (cihaz içerisine kum ulaşmamalıdır), 3M6
ortam sıcaklığı	°C	60 -25 ... +80
Derating ısısı	°C	40
IP koruma türü		IP00

Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other



Confirmation

Nominal UL/CSA verileri

mekanik güç çıkışı [hp] 3 fazlı trifaz motor için

• 200/208 V'ta — kök 3 anahtarlama 50 °C'de anma değeri	hp	200
• 220/230 V'ta — standart anahtarlama 50 °C'de anma değeri	hp	150
— kök 3 anahtarlama 50 °C'de anma değeri	hp	250
• 460/480 V'ta — standart anahtarlama 50 °C'de anma değeri	hp	300
— kök 3 anahtarlama 50 °C'de anma değeri	hp	600

kontak yük kapasitesi yardımcı kontaklar UL uyarınca

B300 / R300

Diğer bilgiler

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3RW4447-6BC44>

Cax online generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4447-6BC44>


Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4447-6BC44>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4447-6BC44&lang=en





Son deęişiklik:

16.1.2022 