



ışıklı basma düğme, 22 mm, yuvarlak, plastik, sarı, düğme, yassı, basmalı, tutuculu, 1NA, LED modülü entegre LED'li AC 230V, vida bağlantısı

ürün marka adı	SIRIUS ACT
ürün tanımı	ışıklı buton
ürün modeli	Komple cihaz
ürün tipi tanımı	3SU1
ürün hattı	Plastik, siyah, 22 mm
üretici ürün numarası	
<ul style="list-style-type: none">teslimat kapsamındaki kontakt modülü pozisyon 1'deteslimat kapsamındaki LED modülüteslimat kapsamındaki tutucuteslimat kapsamındaki çalıştırıcı	3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BF30-1AA0 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1001-0AB30-0AA0
komut yeri sayısı	1
Çalıştırma düğmesi	
çalıştırma elemanı modeli	Basmalı düğme, yassı
fonksiyon şekli çalıştırma elemanı	hareketli
ürün ilavesi opsiyonel aydınlatma aracı	Evet
renk çalıştırma elemanı	sarı
malzeme çalıştırma elemanı	plastik
form çalıştırma elemanı	yuvarlak
dış çap çalıştırma elemanı	29,45 mm
kontakt modülü sayısı	1
Ön halka	
ürün bileşeni ön halka	Evet
ön halka modeli	Standart
malzeme ön halka	plastik
renk ön halka	siyah
Tutucu	
malzeme tutucu	Plastik
Gösterge	
LED modül sayısı	1
Genel teknik veriler	
ürün fonksiyonu zorla açma	Hayır
ürün bileşeni aydınlatma aracı	Evet
izolasyon gerilimi anma değeri	320 V
kirlilik derecesi	3
gerilim türü işletim gerilimi	AC/DC
şok gerilim mukavemeti anma değeri	4 kV
IP koruma türü	IP66, IP67, IP69(IP69K)
<ul style="list-style-type: none">bağlantı terminali	IP20

NEMA koruma türü	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
şok mukavemeti	
<ul style="list-style-type: none"> IEC 60068-2-27 uyarınca demiryolu uygulamaları için DIN EN 61373 uyarınca 	yarım sinüs dalgası 15g / 11 ms kategori 1, sınıf B
titreşime dayanıklılık	
<ul style="list-style-type: none"> IEC 60068-2-6 uyarınca demiryolu uygulamaları için DIN EN 61373 uyarınca 	10 ... 500 Hz: 5g kategori 1, sınıf B
anahtarlama frekansı maksimum	3 600 1/h
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik	3 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) tipik	10 000 000
termik akım	10 A
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	S
daimi akım C karakteristik otomatik devre kesme anahtarı	10 A; 400 A'dan küçük bir kısa devre akımı için
daimi akım DIAZED hareketli sigorta fişi	10 A
daimi akım DIAZED sigorta fişi gG	10 A
RoHS yönetmeliği (tarih)	01.10.2014
işletim gerilimi	
<ul style="list-style-type: none"> AC'de <ul style="list-style-type: none"> 50 Hz'de anma değeri 60 Hz'de anma değeri DC'de anma değeri 	5 ... 500 V 5 ... 500 V 5 ... 500 V
Güç elektroniği	
kontak güvenilirliği	100 milyonda bir hatalı anahtarlama 17 V, 5 mA), 10 milyonda bir hatalı anahtarlama (5 V, 1 mA)
Besleme gerilimi	
gerilim türü besleme gerilimi aydınlatma aracı	AC
besleme gerilimi aydınlatma aracı AC'de	
<ul style="list-style-type: none"> 50 Hz'de anma değeri 60 Hz'de anma değeri 	230 V 230 V
Kontrol devresi/ Kumanda	
çalıştırma akımı LED modülü maksimum	3 A
Yardımcı akım devresi	
yardımcı kontak modeli yardımcı kontaklar	Gümüş alaşım
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	1
Bağlantılar/ Terminaller	
elektrik bağlantısı modeli	vida bağlantısı
<ul style="list-style-type: none"> modül ve aksesuar 	Vida bağlantısı
bağlanabilir iletken kesit türü	
<ul style="list-style-type: none"> tek telli kablo uç işlemeli tek telli kablo uç işlemez ince telli kablo uç işlemeli ince telli kablo uç işlemez AWG hatlarında 	2x (0,5 ... 0,75 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (18 ... 14)
sıkma torku tutucudaki vidalar	1 ... 1,2 N·m
sıkma torku vida bağlantısında	0,8 ... 0,9 N·m
Ampul	
aydınlatma aracı türü	LED
renk aydınlatma aracı	sarı
işık gücü	900 ... 1 400 mcd
Ortam koşulları	
ortam sıcaklığı	
<ul style="list-style-type: none"> işletim sırasında depolama sırasında 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
çevre kategorisi işletim sırasında IEC 60721 uyarınca	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (% 10 ... 95 bağıl nemde, ön panel arkasında bulunan tüm cihazlar için işletim esnasında yoğuşmaya izin verilmez)
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar	
sabitleme türü	ön panele montaj
<ul style="list-style-type: none"> modül ve aksesuar 	Ön plaka tespiti

yükseklik	40 mm
genişlik	30 mm
form montaj deliği	yuvarlak
montaj çapı	22,3 mm
montaj çapının pozitif toleransı	0,4 mm
montaj yüksekliği	11 mm
montaj genişliği	29,5 mm
montaj derinliği	49,7 mm

Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[UK Declaration of Conformity](#)



EG-Konf.

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



RMRS

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3SU1106-0AB30-1BA0>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1106-0AB30-1BA0>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1106-0AB30-1BA0>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1106-0AB30-1BA0&lang=en



