



LED modülü entegre LED'li AC/DC 24V, kırmızı, vida bağlantısı, ön panele montaj için, minimum sipariş miktarı 5 veya onun katı

ürün marka adı	SIRIUS ACT
ürün tanımı	LED modülü
ürün tipi tanımı	3SU1
Genel teknik veriler	
ürün bileşeni	
• diyot	Evet
• lambalı transformatör	Hayır
• aydınlatma aracı	Evet
• seri direnç	Hayır
izolasyon gerilimi anma değeri	320 V
kirlilik derecesi	3
gerilim türü işletim gerilimi	AC/DC
• çalıştırmak için	AC/DC
şok gerilim mukavemeti anma değeri	4 kV
alınan akım maksimum	25 mA
IP koruma türü	
• mahfaza	IP40
• bağlantı terminali	IP20
şok mukavemeti	
• IEC 60068-2-27 uyarınca	yarım sinüs dalgası 15g / 11 ms
• demiryolu uygulamaları için DIN EN 61373 uyarınca	kategori 1, sınıf B
titreşime dayanıklılık	
• IEC 60068-2-6 uyarınca	10 ... 500 Hz: 5g
• demiryolu uygulamaları için DIN EN 61373 uyarınca	kategori 1, sınıf B
işletim süresi tipik	100 000 h
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	P
RoHS yönetmeliği (tarih)	01.10.2014
işletim gerilimi 1	
• AC'de	
— 50 Hz'de anma değeri	24 V
— 60 Hz'de anma değeri	24 V
• DC'de anma değeri	24 V
bağıl pozitif tolerans işletim gerilimi	20 %
bağıl negatif tolerans işletim gerilimi	20 %
Kontrol devresi/ Kumanda	
çalıştırma akımı maksimum	2 A
Bağlantılar/ Terminaler	
elektrik bağlantısı modeli	vida bağlantısı
bağlanabilir iletken kesit türü	

• tek telli kablo uç işlemeli	2x (0,5 ... 0,75 mm ²)
• tek telli kablo uç işlemez	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• ince telli kablo uç işlemeli	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• ince telli kablo uç işlemez	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• AWG hatlarında	2x (18 ... 14)
sıkma torku vida bağlantısında	0,8 ... 0,9 N·m

Ampul

aydınlatma aracı türü	LED
renk aydınlatma aracı	kırmızı
ışık gücü	450 ... 1 120 mcd
uygunluk belgesi	
• ATEX	Hayır
• IECEx	Hayır



Ortam koşulları

ortam sıcaklığı	
• işletim sırasında	-25 ... +70 °C
• depolama sırasında	-40 ... +80 °C
çevre kategorisi işletim sırasında IEC 60721 uyarınca	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (% 10 ... 95 bağıl nemde, işletim esnasında yağışmaya izin verilmez)





Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

sabitleme türü	
• modül ve aksesuar	Ön plaka tespiti
yükseklik	33,2 mm
genişlik	9,8 mm
derinlik	29,4 mm


Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
		
	UK Declaration of Conformity	
CSA	UL	EG-Konf.

Test Certificates

Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report				
		ABS	LRS	PRS	RINA

Marine / Shipping

other	Confirmation
	
RMRS	

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)	https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)	https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3SU1401-1BB20-1AA0
Cax online generator	http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1401-1BB20-1AA0
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1401-1BB20-1AA0
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)	http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1401-1BB20-1AA0&lang=en

