



LED modülü entegre LED'li AC/DC 24V, yeşil, vida bağlantısı, ön panele montaj için, minimum sipariş miktarı 5 veya onun katı

ürün marka adı	SIRIUS ACT
ürün tanımı	LED modülü
ürün tipi tanımı	3SU1
<b>Genel teknik veriler</b>	
ürün bileşeni	
• diyot	Evet
• lambalı transformatör	Hayır
• aydınlatma aracı	Evet
• seri direnç	Hayır
izolasyon gerilimi anma değeri	320 V
kirlilik derecesi	3
gerilim türü işletim gerilimi	AC/DC
• çalıştırmak için	AC/DC
şok gerilim mukavemeti anma değeri	4 kV
alınan akım maksimum	25 mA
IP koruma türü	
• mahfaza	IP40
• bağlantı terminali	IP20
şok mukavemeti	
• IEC 60068-2-27 uyarınca	yarım sinüs dalgası 15g / 11 ms
• demiryolu uygulamaları için DIN EN 61373 uyarınca	kategori 1, sınıf B
titreşime dayanıklılık	
• IEC 60068-2-6 uyarınca	10 ... 500 Hz: 5g
• demiryolu uygulamaları için DIN EN 61373 uyarınca	kategori 1, sınıf B
işletim süresi tipik	100 000 h
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	P
RoHS yönetmeliği (tarih)	01.10.2014
işletim gerilimi 1	
• AC'de	
— 50 Hz'de anma değeri	24 V
— 60 Hz'de anma değeri	24 V
• DC'de anma değeri	24 V
bağıl pozitif tolerans işletim gerilimi	20 %
bağıl negatif tolerans işletim gerilimi	20 %
<b>Kontrol devresi/ Kumanda</b>	
çalıştırma akımı maksimum	2 A
<b>Bağlantılar/ Terminaler</b>	
elektrik bağlantısı modeli	vida bağlantısı
bağlanabilir iletken kesit türü	

• tek telli kablo uç işlemeli	2x (0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> )
• tek telli kablo uç işlemez	2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
• ince telli kablo uç işlemeli	2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
• ince telli kablo uç işlemez	2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
• AWG hatlarında	2x (18 ... 14)
sıkma torku vida bağlantısında	0,8 ... 0,9 N·m

#### Ampul

aydınlatma aracı türü	LED
renk aydınlatma aracı	yeşil
ışık gücü	900 ... 1 400 mcd
uygunluk belgesi	
• ATEX	Hayır
• IECEx	Hayır




#### Ortam koşulları

ortam sıcaklığı	
• işletim sırasında	-25 ... +70 °C
• depolama sırasında	-40 ... +80 °C
çevre kategorisi işletim sırasında IEC 60721 uyarınca	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (% 10 ... 95 bağıl nemde, işletim esnasında yağışmaya izin verilmez)



#### Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

sabitleme türü	
• modül ve aksesuar	Ön plaka tespiti
yükseklik	33,2 mm
genişlik	9,8 mm
derinlik	29,4 mm


#### Sertifika/ Onaylar

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
		
		<a href="#">UK Declaration of Conformity</a>

#### Test Certificates

<a href="#">Special Test Certificate</a>	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>				
--	--	---	---	---	---

#### Marine / Shipping

	<a href="#">Confirmation</a>
---	------------------------------

#### Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)  
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3SU1401-1BB40-1AA0>

Cax online generator  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1401-1BB40-1AA0>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1401-1BB40-1AA0>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1401-1BB40-1AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1401-1BB40-1AA0&lang=en)

