

Summation current transformer 210 mm



Versiyon	
ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	toplama akım trafosu
fark akımı (I _{dn}) / minimum	300 mA
iç çap / toplam akım transformatörünün	210 mm
iletken uzunluğu / maksimum	10 m
IP koruma türü / tüm terminallerin bağlanması durumunda	IP20
gerilim türü / işletim gerilimi / çalıştırmak için	AC
şok gerilim mukavemeti / anma değeri	4 kV
işletim gerilimi / anma değeri	
• maksimum	720 V
yol alma akımı / 2 sn. ile sınırlı / maksimum	3 600 A
Ana devre	
işletim frekansı / anma değeri	
• minimum	50 Hz
• maksimum	60 Hz
işletim akımı / nominal değer	630 A
Kontrol akımı	
kontrol besleme gerilimi	
• AC'de / 50 Hz'de / anma değeri / maksimum	720 V
• AC'de / 60 Hz'de / anma değeri / maksimum	720 V
Uygunluk	
kullanım uygunluğu	AC akım şebekeleri için
Ürün fonksiyonu	
ürün fonksiyonu / hatalı hafızalama	Hayır
Bağlantılar	
elektrik bağlantısı modeli	vida bağlantısı
Mekanik Tasarım	
yükseklik	33 mm
genişlik	299 mm
derinlik	284 mm
net ağırlık	2 500 g
Çevresel koşullar	
ortam sıcaklığı / işletim sırasında	
• minimum	-10 °C
• maksimum	50 °C
Sertifikalar	
referans işareti	

- DIN EN 61346-2 uyarınca
- IEC 81346-2:2009 uyarınca

T
T

General Product Approval

Declaration of
Conformity

other



[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SV8706-0KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SV8706-0KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8706-0KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



