



INSTA contactor with 2 NO contact and 2 NC contacts Contact for 230 V AC, 400 V 25 A Control 230 V AC

Versiyon		
ürün marka adı	SETRON	
ürün tanımı	İnsta kontaktörler	
ürün modeli	2 normalde açık kontak 2 normalde kapalı kontak	
gerilim türü / işletim gerilimi	AC	
gerilim türü / işletim gerilimi / çalıştırmak için	AC	
Besleme gerilimi		
işletim gerilimi / anma değeri		
• minimum	440 V	
• maksimum	440 V	
Koruma sınıfı		
IP koruma türü	IP20	
Anahtarlama kapasitesi		
anahtarlama aktif güç durumu / ampul yükünde	2 000 W	
Dağıtma		
güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	2,2 W	
Elektrik		
işletim akımı / AC'de / anma değeri	25 A	
Kontrol akımı		
kontrol besleme gerilimi		
• anma değeri	230 V	
• anma değeri / maksimum	230 V	
Ürün Detayı		
ürün bileşeni / manüel anahtarlama için sürgü	Hayır	
açıcı sayısı	2	
kapayıcı sayısı	2	
ürün ilavesi / takılabilir / ilave tertibatlar	Evet	
Mekanik Tasarım		
yükseklik	90 mm	
genişlik	36 mm	
derinlik	71 mm	
montaj derinliği	0 mm	
en birimi sayısı	2	
net ağırlık	260 g	
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5TT5832-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5TT5832-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5832-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



