



takma tip röle, 2 değiştirme kontağı AC 230 V, LZS soketi için de

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Röle fişi
ürün tipi tanımı	LZX
Genel teknik veriler	
yüzdeler bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	30 %
şok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca	5g / 11 ms
titreşime dayanıklılık IEC 60068-2-6 uyarınca	30 ... 150 Hz: 4g
anahtarlama frekansı yüksüz	36 000 1/h
anahtarlama frekansı yüklü	360 1/h
anahtarlama durumu	tek kararlı
anahtarlama fonksiyonu modeli	değiştirme şalteri
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik	20 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) AC-15'te 230 V'ta tipik	180 000
termik akım	12 A
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
RoHS yönetmeliği (tarih)	01.05.2012
Kontrol devresi/ Kumanda	
kontrol besleme gerilimi AC'de	
• 50 Hz'de anma değeri	230 V
• 60 Hz'de anma değeri	230 V
kontrol besleme gerilimi frekansı	
• 1 anma değeri	50 Hz
• 2 anma değeri	60 Hz
besleme gerilimi frekansı yardımcı ve kontrol devreleri için anma değeri	50 ... 60 Hz
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 50 Hz'de	
• başlangıç değeri	0,9
• bitiş değeri	1,1
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 60 Hz'de	
• başlangıç değeri	0,9
• bitiş değeri	1,1
röle tahrik modeli	kutuplanmış
ürün bileşeni soket modül	Hayır
Yardımcı akım devresi	
anahtar kontağı türü	değiştirici
malzeme anahtar kontağı	AgNi 90/10

açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0	
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0	
değiştirici sayısı yardımcı kontaklar için	2	
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te		
• 250 V'ta	2 A	
işletim akımı DC-13'te 24 V'ta anma değeri	4 A	
işletim akımı yardımcı kontaklar DC-13'te		
• 24 V'ta	4 A	
Ana akım devresi		
gerilim türü	AC	
akım dayanıklılığı çıkış rölesi AC-15'te 250 V'ta 50/60 Hz'de	2 A	
akım dayanıklılığı çıkış rölesi DC-13'te		
• 24 V'ta	4 A	
Bağlantılar/ Terminaller		
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal	Hayır	
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar		
montaj pozisyonu	isteğe göre	
sabitleme türü	soket montajı	
yükseklik	28 mm	
genişlik	22,5 mm	
derinlik	35 mm	
Ortam koşulları		
ortam sıcaklığı		
• işletim sırasında	-40 ... +70 °C	
• depolama sırasında	-40 ... +70 °C	
• taşıma esnasında	-40 ... +70 °C	
Sertifikalar/ Onaylar		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping



Miscellaneous



other

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZX:PT270730>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:PT270730>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:PT270730>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:PT270730&lang=en

Karakteristik eğri: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:PT270730/manual>



