



takma tip röle, 3 deęiřtirme kontaęı DC 24 V, 10 A, geniřlik 22,5 mm LZS soketi için

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Röle fiři
ürün tipi tanımı	LZX
Genel teknik veriler	
alınan efektif güç	741 mW
yüzdelerik bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	10 %
řok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca	5g / 11 ms
titreřime dayanıklılık IEC 60068-2-6 uyarınca	30 ... 150 Hz: 4g
anahtarlama frekansı yüksüz	36 000 1/h
anahtarlama frekansı yüklü	360 1/h
anahtarlama durumu	tek kararlı
anahtarlama fonksiyonu modeli	deęiřtirme řalteri
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
mekanik kullanım süresi (iřletim çevrimleri) tipik	30 000 000
elektrikli iřletim süresi (iřletim çevrimleri) AC-15'te 230 V'ta tipik	180 000
termik akım	10 A
referans iřareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
RoHS yönetmelięi (tarih)	01.05.2012
Kontrol devresi/ Kumanda	
kontrol besleme gerilimi DC'de	
• anma deęeri	24 V
çalıřma alanı faktörü kontrol gerilimi anma deęeri DC'de	
• bařlangıç deęeri	0,9
• bitiř deęeri	1,4
röle tahrik modeli	kutuplanmış
ürün bileřeni soket modül	Hayır
Yardımcı akım devresi	
anahtar kontaęı türü	deęiřtirici
malzeme anahtar kontaęı	AgNi 90/10
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
deęiřtirici sayısı yardımcı kontaklar için	3
iřletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te	
• 250 V'ta	4 A
iřletim akımı DC-13'te 24 V'ta anma deęeri	4 A
iřletim akımı yardımcı kontaklar DC-13'te	
• 24 V'ta	4 A
Ana akım devresi	

gerilim türü	DC
akım dayanıklılığı çıkış rölesi AC-15'te 250 V'ta 50/60 Hz'de	4 A
akım dayanıklılığı çıkış rölesi DC-13'te	
• 24 V'ta	4 A
Bağlantılar/ Terminaller	
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal	Hayır
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar	
montaj pozisyonu	isteğe göre
sabitlenme türü	soket montajı
yükseklik	28 mm
genişlik	22,5 mm
derinlik	35 mm
Ortam koşulları	
ortam sıcaklığı	
• işletim sırasında	-40 ... +70 °C
• depolama sırasında	-40 ... +70 °C
• taşıma esnasında	-40 ... +70 °C

Sertifikalar/ Onaylar		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping



Miscellaneous



other

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZX:PT370024>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:PT370024>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:PT370024>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:PT370024&lang=en

Karakteristik eğri: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:PT370024/manual>



