



takma tip röle, 3 deęiřtirme kontaęı AC 230 V, 10 A, genişlik 22,5 mm LZS soketi için

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Röle fiři
ürün tipi tanımı	LZX
Genel teknik veriler	
yüzdelerik bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	30 %
řok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca	5g / 11 ms
titreřime dayanıklılık IEC 60068-2-6 uyarınca	30 ... 150 Hz: 4g
anahtarlama frekansı yüksüz	36 000 1/h
anahtarlama frekansı yüklü	360 1/h
anahtarlama durumu	tek kararlı
anahtarlama fonksiyonu modeli	deęiřtirme řalteri
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
mekanik kullanım süresi (iřletim çevrimleri) tipik	20 000 000
elektrikli iřletim süresi (iřletim çevrimleri) AC-15'te 230 V'ta tipik	180 000
termik akım	10 A
referans iřareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
RoHS yönetmelięi (tarih)	01.05.2012
Kontrol devresi/ Kumanda	
kontrol besleme gerilimi AC'de	
• 50 Hz'de anma deęeri	230 V
• 60 Hz'de anma deęeri	230 V
kontrol besleme gerilimi frekansı	
• 1 anma deęeri	50 Hz
• 2 anma deęeri	60 Hz
besleme gerilimi frekansı yardımcı ve kontrol devreleri için anma deęeri	50 ... 60 Hz
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma deęeri AC'de 50 Hz'de	
• başlangıç deęeri	0,9
• bitiş deęeri	1,1
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma deęeri AC'de 60 Hz'de	
• başlangıç deęeri	0,9
• bitiş deęeri	1,1
röle tahrik modeli	kutuplanmış
ürün bileřeni soket modül	Hayır
Yardımcı akım devresi	
anahtar kontaęı türü	deęiřtirici
malzeme anahtar kontaęı	AgNi 90/10

açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0	
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0	
değiştirici sayısı yardımcı kontaklar için	3	
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te		
• 250 V'ta	2 A	
işletim akımı DC-13'te 24 V'ta anma değeri	4 A	
işletim akımı yardımcı kontaklar DC-13'te		
• 24 V'ta	4 A	
Ana akım devresi		
gerilim türü	AC	
akım dayanıklılığı çıkış rölesi AC-15'te 250 V'ta 50/60 Hz'de	2 A	
akım dayanıklılığı çıkış rölesi DC-13'te		
• 24 V'ta	4 A	
Bağlantılar/ Terminaller		
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal	Hayır	
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar		
montaj pozisyonu	isteğe göre	
sabitleme türü	soket montajı	
yükseklik	28 mm	
genişlik	22,5 mm	
derinlik	35 mm	
Ortam koşulları		
ortam sıcaklığı		
• işletim sırasında	-40 ... +70 °C	
• depolama sırasında	-40 ... +70 °C	
• taşıma esnasında	-40 ... +70 °C	
Sertifikalar/ Onaylar		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping



Miscellaneous



other

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZX:PT370730>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:PT370730>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:PT370730>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:PT370730&lang=en

Karakteristik eğri: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:PT370730/manual>



