



takma tip röle, 4 değiştirme kontağı DC 24 V, 6 A, genişlik 22,5 mm LZS soketi için

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Röle fişi
ürün tipi tanımı	LZX
Genel teknik veriler	
alınan efektif güç	741 mW
yüzdelerik bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	10 %
şok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca	5g / 11 ms
titreşime dayanıklılık IEC 60068-2-6 uyarınca	30 ... 150 Hz: 4g
anahtarlama frekansı yüksüz	36 000 1/h
anahtarlama frekansı yüklü	360 1/h
anahtarlama durumu	tek kararlı
anahtarlama fonksiyonu modeli	değiştirme şalteri
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik	30 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) AC-15'te 230 V'ta tipik	250 000
termik akım	6 A
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
RoHS yönetmeliği (tarih)	01.05.2012
Kontrol devresi/ Kumanda	
kontrol besleme gerilimi DC'de	
• anma değeri	24 V
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri DC'de	
• başlangıç değeri	0,9
• bitiş değeri	1,4
röle tahrik modeli	kutuplanmış
ürün bileşeni soket modül	Hayır
Yardımcı akım devresi	
anahtar kontağı türü	değiştirici
malzeme anahtar kontağı	AgNi 90/10
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
değiştirici sayısı yardımcı kontaklar için	4
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te	
• 250 V'ta	4 A
işletim akımı DC-13'te 24 V'ta anma değeri	4 A
işletim akımı yardımcı kontaklar DC-13'te	
• 24 V'ta	4 A
Ana akım devresi	

gerilim türü	DC
akım dayanıklılığı çıkış rölesi AC-15'te 250 V'ta 50/60 Hz'de	4 A
akım dayanıklılığı çıkış rölesi DC-13'te	
• 24 V'ta	4 A
Bağlantılar/ Terminaller	
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal	Hayır
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar	
montaj pozisyonu	isteğe göre
sabitlenme türü	soket montajı
yükseklik	28 mm
genişlik	22,5 mm
derinlik	35 mm
Ortam koşulları	
ortam sıcaklığı	
• işletim sırasında	-40 ... +70 °C
• depolama sırasında	-40 ... +70 °C
• taşıma esnasında	-40 ... +70 °C

Sertifikalar/ Onaylar		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZX:PT570024>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:PT570024>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:PT570024>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:PT570024&lang=en

Karakteristik eğri: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:PT570024/manual>



