



takma tip röle, 4 değiştirme kontağı AC 230 V, 6 A, genişlik 22,5 mm LZS soketi için

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Röle fişi
ürün tipi tanımı	LZX
Genel teknik veriler	
yüzdeler bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	30 %
şok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca	5g / 11 ms
titreşime dayanıklılık IEC 60068-2-6 uyarınca	30 ... 150 Hz: 4g
anahtarlama frekansı yüksüz	36 000 1/h
anahtarlama frekansı yüklü	360 1/h
anahtarlama durumu	tek kararlı
anahtarlama fonksiyonu modeli	değiştirme şalteri
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik	20 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) AC-15'te 230 V'ta tipik	250 000
termik akım	6 A
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
RoHS yönetmeliği (tarih)	01.05.2012
Kontrol devresi/ Kumanda	
kontrol besleme gerilimi AC'de	
• 50 Hz'de anma değeri	230 V
• 60 Hz'de anma değeri	230 V
kontrol besleme gerilimi frekansı	
• 1 anma değeri	50 Hz
• 2 anma değeri	60 Hz
besleme gerilimi frekansı yardımcı ve kontrol devreleri için anma değeri	50 ... 60 Hz
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 50 Hz'de	
• başlangıç değeri	0,9
• bitiş değeri	1,1
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 60 Hz'de	
• başlangıç değeri	0,9
• bitiş değeri	1,1
röle tahrik modeli	kutuplanmış
ürün bileşeni soket modül	Hayır
Yardımcı akım devresi	
anahtar kontağı türü	değiştirici
malzeme anahtar kontağı	AgNi 90/10

açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0	
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0	
değiştirici sayısı yardımcı kontaklar için	4	
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te		
• 250 V'ta	2 A	
işletim akımı DC-13'te 24 V'ta anma değeri	4 A	
işletim akımı yardımcı kontaklar DC-13'te		
• 24 V'ta	4 A	
Ana akım devresi		
gerilim türü	AC	
akım dayanıklılığı çıkış rölesi AC-15'te 250 V'ta 50/60 Hz'de	2 A	
akım dayanıklılığı çıkış rölesi DC-13'te		
• 24 V'ta	4 A	
Bağlantılar/ Terminaller		
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal	Hayır	
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar		
montaj pozisyonu	isteğe göre	
sabitleme türü	soket montajı	
yükseklik	28 mm	
genişlik	22,5 mm	
derinlik	35 mm	
Ortam koşulları		
ortam sıcaklığı		
• işletim sırasında	-40 ... +70 °C	
• depolama sırasında	-40 ... +70 °C	
• taşıma esnasında	-40 ... +70 °C	
Sertifikalar/ Onaylar		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping



Miscellaneous



other

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZX:PT570730>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:PT570730>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:PT570730>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:PT570730&lang=en

Karakteristik eğri: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:PT570730/manual>



