



takma tip röle, 1 deęiřtirme kontaęı AC 24 V, 16 A, geniřlik 15,5 mm LZS soketi için

Figure similar

| | |
|--|--------------------|
| ürün marka adı | SIRIUS |
| ürün tanımı | Röle fiři |
| ürün tipi tanımı | LZX |
| Genel teknik veriler | |
| yüzdelerik bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında | 15 % |
| řok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca | 5g / 11 ms |
| titreřime dayanıklılık IEC 60068-2-6 uyarınca | 30 ... 150 Hz: 5g |
| anahtarlama frekansı yüksüz | 36 000 1/h |
| anahtarlama frekansı yüklü | 360 1/h |
| anahtarlama durumu | tek kararlı |
| anahtarlama fonksiyonu modeli | deęiřtirme řalteri |
| anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı | Hayır |
| mekanik kullanım süresi (iřletim çevrimleri) tipik | 10 000 000 |
| elektrikli iřletim süresi (iřletim çevrimleri) AC-15'te 230 V'ta tipik | 70 000 |
| termik akım | 16 A |
| referans iřareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | K |
| RoHS yönetmelięi (tarih) | 01.05.2012 |
| Kontrol devresi/ Kumanda | |
| kontrol besleme gerilimi AC'de | |
| • 50 Hz'de anma deęeri | 24 V |
| • 60 Hz'de anma deęeri | 24 V |
| kontrol besleme gerilimi frekansı | |
| • 1 anma deęeri | 50 Hz |
| • 2 anma deęeri | 60 Hz |
| besleme gerilimi frekansı yardımcı ve kontrol devreleri için anma deęeri | 50 ... 60 Hz |
| çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma deęeri AC'de 50 Hz'de | |
| • başlangıç deęeri | 0,9 |
| • bitiş deęeri | 1,1 |
| çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma deęeri AC'de 60 Hz'de | |
| • başlangıç deęeri | 0,9 |
| • bitiş deęeri | 1,1 |
| röle tahrik modeli | kutuplanmış |
| ürün bileřeni soket modül | Hayır |
| Yardımcı akım devresi | |
| anahtar kontaęı türü | deęiřtirici |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------|
| malzeme anahtar kontađı | AgNi 90/10 | |
| açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 | |
| kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 | |
| deđiřtirici sayısı yardımcı kontaklar için | 1 | |
| iřletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te | | |
| • 250 V'ta | 3 A | |
| Ana akım devresi | | |
| gerilim türü | AC | |
| akım dayanıklılıđı çıkıř rölesi AC-15'te 250 V'ta 50/60 Hz'de | 3 A | |
| Bađlantılar/ Terminaller | | |
| ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal | Hayır | |
| Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | | |
| montaj pozisyonu | isteđe göre | |
| sabitleme türü | soket montajı | |
| yükseklik | 29 mm | |
| geniřlik | 12,7 mm | |
| derinlik | 19,5 mm | |
| Ortam kořulları | | |
| ortam sıcaklıđı | | |
| • iřletim sırasında | -40 ... +70 °C | |
| • depolama sırasında | -40 ... +85 °C | |
| • tařıma esnasında | -40 ... +85 °C | |
| Sertifikalar/ Onaylar | | |
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Diđer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, brořürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariř sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZX:RT314524>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:RT314524>

Service&Support (Kılavuzlar, iřletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:RT314524>

Resim veri tabanı (ürün fotođrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre řemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:RT314524&lang=en

Karakteristik eđri: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:RT314524/manual>



