



takma tip röle 2 DK, genişlik 15 mm, AC 230 V LZS soketi için

Figure similar

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Röle fişi
ürün tipi tanımı	LZX
Genel teknik veriler	
yüzdeler bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	15 %
şok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca	5g / 11 ms
titreşime dayanıklılık IEC 60068-2-6 uyarınca	30 ... 150 Hz: 5g
anahtarlama frekansı yüksüz	36 000 1/h
anahtarlama frekansı yüklü	360 1/h
anahtarlama durumu	tek kararlı
anahtarlama fonksiyonu modeli	değiştirme şalteri
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik	5 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) AC-15'te 230 V'ta tipik	80 000
termik akım	8 A
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
RoHS yönetmeliği (tarih)	01.05.2012
Kontrol devresi/ Kumanda	
kontrol besleme gerilimi AC'de	
• 50 Hz'de anma değeri	230 V
• 60 Hz'de anma değeri	230 V
kontrol besleme gerilimi frekansı	
• 1 anma değeri	50 Hz
• 2 anma değeri	60 Hz
besleme gerilimi frekansı yardımcı ve kontrol devreleri için anma değeri	50 ... 60 Hz
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 50 Hz'de	
• başlangıç değeri	0,9
• bitiş değeri	1,1
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 60 Hz'de	
• başlangıç değeri	0,9
• bitiş değeri	1,1
röle tahrik modeli	kutuplanmış
ürün bileşeni soket modül	Hayır
Yardımcı akım devresi	
anahtar kontağı türü	değiştirici

malzeme anahtar kontađı	AgNi 90/10	
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0	
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0	
deđiřtirici sayısı yardımcı kontaklar için	2	
iřletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te		
• 250 V'ta	3 A	
Ana akım devresi		
gerilim türü	AC	
akım dayanıklılıđı çıkıř rölesi AC-15'te 250 V'ta 50/60 Hz'de	3 A	
Bađlantılar/ Terminaller		
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal	Hayır	
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar		
montaj pozisyonu	isteđe göre	
sabitleme türü	soket montajı	
yükseklik	29 mm	
geniřlik	12,7 mm	
derinlik	19,5 mm	
Ortam kořulları		
ortam sıcaklıđı		
• iřletim sırasında	-40 ... +70 °C	
• depolama sırasında	-40 ... +85 °C	
• tařıma esnasında	-40 ... +85 °C	
Sertifikalar/ Onaylar		
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Diđer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, brořürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariř sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZX:RT424730>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:RT424730>

Service&Support (Kılavuzlar, iřletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:RT424730>

Resim veri tabanı (ürün fotođrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre řemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:RT424730&lang=en

Karakteristik eđri: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:RT424730/manual>



